

Hidroizolācijas mastika TechnoNICOL Nr. 24 (MGTN)

Produkcijas apraksts:

Hidroizolācijas mastika TechnoNICOL Nr. 24 (MGTN) ir uz naftas bituma bāzes izgatavots, lietošanai pilnībā gatavs materiāls, kas satur tehnoloģiskās piedevas, minerālās pildvielas un šķīdinātāju.



Izmantošanas joma:

Paredzēta:

- betona, dzelzsbetona, metāla, koka un citu būvkonstrukciju ārējai un iekšējai hidroizolācijai;
- metāla virsmu, konstrukciju un izstrādājumu, tostarp cauruļu, automašīnu virsbūvju pretkorozijas apstrādei.

Mastikas Nr. 24 izlietojums ir atkarīgs no veicamo darbu veida.

Galvenie fiziski mehāniskie raksturojumi:

Rādītāja nosaukums	Rādījums
Noturība saķerei ar pamatni, MPa, ne mazāk par:	
- ar betonu	0,1
- ar metālu	0,1
Līmētā savienojuma noturība pret nobīdi, kN/m, ne mazāk par	2,0
Ūdens uzsūkšana 24 stundu laikā, %, uz masu, ne mazāk par	0,4
Negaistošo vielu masas daļa, %, ne mazāk par	65
Mīkstēšanas temperatūra, °C, vismaz	80
Viskozitātes noteikumi, ne zemāk par	10
Elastīgums uz brusas, kuras rādiuss ir 5,0±0,2 mm, -5°C temperatūrā	plaisu nav
Ūdens necaurlaidība 24 stundu laikā 0,1 MPa spiediena ietekmē	iztur

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā, no gaismas aizsargātā vietā, -20°C - +30°C temperatūrā.

Uzglabāšanas garantijas ilgums – 12 mēneši.

Drošības pasākumi

Neizmantojot atklātas liesmas tuvumā. Veikt darbus labi vēdināmās telpās. Izvairīties no materiāla nokļūšanas uz ādas un acīs.

Iepakojums

20 kg, 10 kg, 3 kg metāla spaiņi.